

Teknisk faktablad

StoProfile Air G

Avslutningsprofil for takluftung



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • som kantbeskyttelsesprofil • for takluftung • for øvre avslutning av StoVentec Fasade ved attika, under sålbenken og ved oversmyg
------------	--

Egenskaper	• av plast, PVC • med hullet flens og integrert glassfibernet
------------	---

Format	• lengde: 250 cm
--------	--

Underlag

Krav	Rene, tørre, forskyvningsfrie og jevne plateflater; fluktende kanter.
------	---

Påføring

Påføring	Fest profilen på platen før den monteres. Profilnettet overlappes i profilskjøtene. Profilen monteres forskjøvet i forhold til plateskjøtene. Mellom hver enkel profil skal en fuge på ca. 1 mm dannes. Brett opp nettremsen og påfør armeringsmassen over hele flaten i nettremsens bredde. Deretter brettes nettremsen ned igjen og overlappes fullstendig med fasadens armeringsnett. Sparkl den perforerte flensen og glassfibernet inn i den ferske armeringsmassen.
----------	---

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Profilens nett må ikke utsettes for sterk vind eller storm. Armer fasaden umiddelbart etter montering av profilen. Dersom umiddelbar armering ikke er mulig: Fest nettet med plastspiker frem til armeringen utføres.
--	---

Leveranse

Farge	hvit
-------	------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt og plant.
-----------------	-----------------------

Teknisk faktablad

StoProfile Air G

Merking

Sikkerhet

Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no