


Teknisk faktablad

StoProfile Drip G

Avslutningsprofil med dryppkant



Karakteristikk	
Anvendelse	• utvendig • avslutningsprofil med dryppkant • for øvre avslutning av StoVentec Fasade ved attika og under sålbenk
Egenskaper	• av plast, PVC • med hullet flens og integrert glassfibernet
Format	• lengde: 250 cm
Underlag	
Krav	Rene, tørre, forskyvningsfrie og jevne plateflater; fluktende kanter.
Påføring	
Påføring	Profilen festes på den bærende platens øvre kant. Før montering av de øvre bærende platene kan profilen monteres utkragende på den ene siden. Ved montering av neste plate skyves denne inn i den utstikkende profilen på den allerede fastskrudde platen. Profilnettet overlappes i profilskjøtene. Profilen monteres forskjøvet i forhold til plateskjøtene. Mellom hver enkel profil skal en fuge på ca. 1 mm dannes. Brett opp nettremsen og påfør armeringsmassen over hele flaten i nettremsens bredde. Deretter brettes nettremsen ned igjen og overlappes fullstendig med fasadens armeringsnett. Sparkl den perforerte flensen og glassfibernet inn i den ferske armeringsmassen.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Profilens nett må ikke utsettes for sterk vind eller storm. Armer fasaden umiddelbart etter montering av profilen. Dersom umiddelbar armering ikke er mulig: Fest nettet med plastspiker frem til armeringen utføres.
Leveranse	
Forpakning	kartong
Lagring	
Lagringsforhold	Produktet må ikke belastes.

Teknisk faktablad

StoProfile Drip G

Merking

Produktgruppe Luftede fasadesystemer – tilbehør

Sikkerhet

Produktet er et fabrikkat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no