


Teknisk faktablad

StoProfile Edge GL

Kantprofil for pussbærende plater



Karakteristikk

- Anvendelse**
- utvendig
 - for den pussbærende platens sidemessige avslutningskanter
 - for den pussbærende platens nedre avslutningskanter

- Egenskaper**
- av plast, PVC
 - med flens
 - med integrert glassfibernet

- Format**
- lengde: 250 cm

Underlag

- Krav**
- Overflaten til den pussbærende platen: ren, tørr, uten forskyvning, jevn
Kantene til den pussbærende platen: fluktende

Påføring

Forbruk	Forbruk ca.	
	1,00	m/m

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

- Påføring**
1. Påfør StoColl Fix på det ikke-perforerte klebeområdet på profilens vertikale flens.
 2. Kleb profilen med StoColl Fix forfra på den pussbærende platens kant.
 3. Overlapp nettet i profilskjøtene.
 4. Utform en fuge på ca. 1 mm i profilskjøten mellom hver enkel profil.
 5. Påfør armeringsmasse under nettet på den pussbærende platen.
 6. Bak nettet inn i armeringsmassen og overlapp ved profilskjøtene.
 7. Bak armeringsnettet inn i armeringsmassen og la det stikke ut over profilens kant.
 8. Skjær av det utstikkende armeringsnettet ved profilens kant med brytebladkniv.
- Anvisning:
- Profilene må justeres i flukt med hverandre.
 - Profil- og plateskjøtene må anordnes i forband.

Teknisk faktablad

StoProfile Edge GL

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Profilens nett må ikke utsettes for sterk vind eller storm.

Armer fasaden umiddelbart etter montering av profilen.
Dersom umiddelbar armering ikke er mulig: Fest nettet med plastspiker frem til armeringen utføres.

Leveranse

Farge hvit

Lagring

Lagingsforhold Lagres tørt og plant. Produktet må ikke belastes.

Merking

Produktgruppe Luftede fasadesystemer – tilbehør

Sikkerhet

Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no