Teknisk faktablad

StoQuarz RF

Kvartssandblanding for fylling av epoksy- og polyuretanbaserte gulvbelegg, individuelt tilpasset siktekurve



Karakteristikk	
Anvendelse	• som tilsats til epoksy-/polyuretanharpiks iht. teknisk faktablad
Egenskaper	• høyere fyllgrad enn med konvensjonelle kvartssandblandinger er mulig • lavere sedimentering enn for konvensjonelle kvartssandblandinger

Påføring	
Påføring	tillegg for sammenblanding

Leveranse	
Forpakning	sekk

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no