

Teknisk faktablad

StoSeal P 505

Primer for StoSeal F 355 og StoSeal F 505



Karakteristikk

Anvendelse	• for å sikre kraftig og varig forening mellom tetningsmasse og fugeside
Egenskaper	• god vedheft til underlaget
Særskilte egenskaper / anmerkninger	• for epoksybelegg og absorberende underlag, som f.eks. betong

Påføring

Påføring	Påfør primer jevnt og ufortynnet med pensel, ikke for tykt, på fugesidene. Forbruk: ca. 0,01 l/m Sett deretter inn Sto Bunnfyllingslist. Etter en avluftningstid på 60 minutter (+23 °C) påføres StoSeal F 355 eller StoSeal F 505.
----------	---

Leveranse

Forpakning	boks
------------	------

Merking

Sikkerhet	Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning. Hensynta sikkerhetsdatabladet!
-----------	--

Teknisk faktablad

StoSeal P 505

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no