

# Teknisk faktablad

## StoSilent Profile AP

Avslutningsprofil



### Karakteristikk

**Anvendelse**

- avslutningsprofil for akustikkplatesystemer ved 15 mm platetykkelse
- avslutningsprofil for akustikkplatesystemer ved 25 mm platetykkelse

**Egenskaper**

- av stål
- pulverlakkert

**Format**

- 27 x 16,5 mm
- 41 x 21,5 mm
- 40 x 27,5 mm
- lengde: 250 cm

### Påføring

**Påføring** klebes med StoColl HT langs platens kant

### Leveranse

**Farge** hvit (ca. RAL 9016)

### Sertifikater/godkjenninger

Declaration of conformity No. 2014-04      Reseptidentitet/navnendring akustikkprodukter  
Samsvarserklæring

### Merking

**Produktgruppe** Tilbehør akustikk

**Sikkerhet** Produktet er et fabrikkat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.  
Mer informasjon finnes på [www.sto.de](http://www.sto.de) under Service & Tools / REACH-Verordnung.

## Teknisk faktablad

---

# StoSilent Profile AP

### Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS  
Postadresse:  
Waldemar Thranes gate 98A  
N - 0175 Oslo  
Besøksadresse:  
Waldemar Thranes gate 98B  
N - 0175 Oslo  
Telefon: 66 81 35 00  
info.no@sto.com  
www.sto.no