



Teknisk faktablad

StoSilent Profile Tape

Selvklebende spesialtape for CD-profiler



Karakteristikk

Anvendelse	• innvendig • for nedpendlede tak samt vegger i systemet StoSilent Distance • for lufttett montering av akustikkplaten på underkonstruksjonen • for lufttett tetting av skruerpunkter • for klebing på det fine gitteret i den trykkfaste nedpendlede metallunderkonstruksjonen
Egenskaper	• selvklebende • høy elastisitet • sammensetning: folie av elastomer på basis av kautsjuk, med selvklebende laminering
Format	• lengde: 25 m • 60 x 0,5 mm

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Brannegenskaper (klasse)	EN 13501-1	E	
Temperaturbestandighet		-40–130 °C	
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.			

Underlag

Krav	Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.
-------------	---

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +12 °C, ved maks. 70 % relativ luftfuktighet; montering etter justering av likevektsfuktigheten i rommet.
----------------------------	--

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		2,50 m/m ²

Teknisk faktablad

StoSilent Profile Tape

De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier inkl. kapp basert på objektets forhold.

Oppbygging	metallunderkonstruksjon iht. EN 13964 med noniushengere, fint gitter klebet med StoSilent Profile Tape
Påføring	klebing på underkonstruksjon Den selvklebende profiltapen påføres uten bobler og folder midt på det fine gitterets underside langs hele lengden. Alle tapeskjøter utføres sømfrie med dobbeltsnitt. Materialet kan skjæres med en brytebladkniv.
Rengjøring av verktøy	Fjern støv etter bruk.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Hensynta Sto sine generelle arbeidsanvisninger for Sto Akustikkplatesystemer. Disse er tilgjengelige hos Sto SE & Co. KGaA. Montering/belegning må kun utføres etter forutgående innføring! Dersom det fine gitteret skjæres igjennom (f.eks. ved etterfølgende takinstallasjoner) må ytterligere overganger dannes. Anvisning for systemtilslutninger ved akustikkplater: For at trykkutjevning skal være mulig mellom tomommet over innertaket og det anvendte rommet, må enten en omkretsende åpen fuge eller tilsvarende takåpninger sørge for ventilasjon. Takåpningens andel må være minst 0,8 % av takflaten. I de fleste tilfeller oppnås dette med en åpen omkretsende fuge på 2 cm. Dilatasjonsfuger må opprettholdes.
Leveranse	
Farge	svart
Forpakning	kartong
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt. Lagringstemperatur: +5 °C til +25 °C.
Merking	
Produktgruppe	Tilbehør akustikk

Teknisk faktablad

StoSilent Profile Tape

Sikkerhet

Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Fachhandwerker-REACH.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no