

Teknisk faktablad

StoTint Aqua

Bindemiddelfri fargebrytingspasta



Karakteristikk

Anvendelse	• ut- og innvendig • for fargebryting av vannfortynnbare beleggmateriale som må være meget værbestandige, mekanisk belastbare og fargestabile • kalk-, dispersjons-, silikat- og silikonharts-maling, sparkelmasse og puss på kalksement-, silikat- og silikonhartsbasis, organisk puss • for fargebryting av StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto og StoLook Lasura
Egenskaper	• kun for maling og puss
Utseende	• avhengig av fargeintensitet og anvendt materiale (maling, puss)
Særskilte egenskaper / anmerkninger	• tilsett maks. 1 vekt% avhengig av malingsmaterialet • fargebryt materialet først, og fortynn det deretter

Påføring

Påføringstemperatur	Avhengig av anvendt materiale.	
Blandingsforhold	tilsetning av maks. 1 % StoTint Aqua	
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	avhengig av anvendelse	
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.	
Påføring	Rist godt før bruk.	
	Kontroller kompatibiliteten med midlertidige tester.	
	Dersom pastaen røres maskinelt fordeles pigmentene bedre i beleggmaterialet.	
	Forpakningen tettes etter bruk for å unngå uttørking av pastaen.	
Tørking, herding, overarbeiding	Avhengig av anvendt materiale.	

Teknisk faktablad

StoTint Aqua

Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

Leveranse

Farge Ochre (02305-001), Umber (02305-002), Oxide red (02305-003), Oxide green (02305-004), Black (02305-005), Lemon yellow (02305-006), Golden yellow (02305-007), Cobalt blue (02305-008), Brick red (02305-009), Brown (02305-010)

Lagring

Lagringsforhold Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.

Lagringstid Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen.
Forklaring av chargenummer:
tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer
Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026
Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

Merking

Produktgruppe Fargebrytingskonsentrat

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no