

## Teknisk faktablad

# StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Agraffprofil for montering av StoVentec  
Panelfasade



### Karakteristikk

**Anvendelse**

- horisontal agraffprofil (veggagraff på vertikal T-profil) for Sto Panelagraffen eller Sto bæreprofiler for stein
- for montering av StoVentec Panelfasade
- skrus på Sto Aluminium T-Profil eller vertikal trelekte

**Egenskaper**

- av aluminium, kvalitet F25-EN AW-6063 T66, toleranse iht. DIN EN ISO 12543

**Format**

- agraffprofil (veggagraff): bredde 30,6 mm, høyde 65 mm, stavlengde: 3 m eller 6 m
- materialtykkelse: 3,0 mm (agraffprofilens bakvegg for fastskruing på Sto Aluminium T-Profil)
- panelagraff: bredde 28,8 mm, høyde 62,5 mm, stavlengde 6 m

**Særskilte egenskaper / anmerkninger**

- montering med tillatte festemidler iht. statisk beregning
- leveringstid:  
standardartikkel 10 dager + transport  
spesialartikkel på forespørsel

### Underlag

**Krav** Underlaget må være jevnt og tørt.

**Forberedelser** Underkonstruksjonen (veggholder og T-profil) må monteres rett og oppfylle kravene for statisk beregning.

### Påføring

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

### Påføring

StoVentec Aluminium Agraffenprofil (veggagraff) tilsluttes den vertikale T-profilen med Sto Skrue selvborende. Egnede panelagraffer (også bæreprofiler for stein)

## Teknisk faktablad

# StoVentec Aluminium Agraffenprofil

festet på baksiden av StoVentec Panelfasade monteres og justeres med justeringsskruer.

### Merking

### Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS  
Postadresse:  
Waldemar Thranes gate 98A  
N - 0175 Oslo  
Besøksadresse:  
Waldemar Thranes gate 98B  
N - 0175 Oslo  
Telefon: 66 81 35 00  
Telefaks: 66 81 35 01  
info.no@sto.com  
www.sto.no