

Teknisk faktablad

StoVentec Luftningsprofil

Avslutnings- og luftningsprofil for beskyttelse av luftespalten mot skadedyr



Karakteristikk

Anvendelse	• for luftespalter i sokler og ved oversmyg i luftede fasadesystemer • for beskyttelse av luftespalten mot inntrengning av smådyr
Egenskaper	• av aluminium
Format	• lengde: 250 cm • fritt strømningsverrsnitt 30 x 40 mm: 92/139 cm²/lm • fritt strømningsverrsnitt 40 x 100 mm: 150–200 / 450–500 cm²/lm

Underlag

Krav	Tett montert isolasjon, vertikalt monterte bæreprofiler.
------	--

Påføring

Påføring	StoVentec Fasade (StoVentec R, S, C, M, G): Sett luftningsprofilen inn i isolasjonen slik at hele luftespalten dekkes før platen monteres. Fest luftningsprofilen på de vertikale bæreprofilene ved fastskruing av den bærende platen med nedre selvborende skrue, hensynta at platene må stikke ut min. 4 cm avhengig av avslutningsprofilen. StoVentec Panelfasade (StoVentec Glass, VeroStone Massive, StoVentec ARTline Invisible, StoVentec ARTline Inlay): Sett den bakre luftningsprofilen inn i isolasjonen. Med en andre luftningsprofil tettes området mellom T-profilen og panelens bakside, slik at hele luftespalten dekkes fra isolasjonens fremside til panelens bakside. Begge luftningsprofilene fastskrues på T-profilens flenser. Den horisontale profilflensen kan plasseres i samme høyde. Alternativt kan en kantet Z-luftningsprofil monteres.
----------	---

Leveranse

Forpakning	kartong
------------	---------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt og plant.
-----------------	-----------------------

Merking

Produktgruppe	Luftede fasadesystemer – tilbehør
---------------	-----------------------------------

Teknisk faktablad

StoVentec Luftningsprofil

Sikkerhet

Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no