

Teknisk faktablad

StoVentec Skrue

Innfestingsskrue for StoVentec Fasadeplate



Karakteristikk

Anvendelse	• for innfesting av StoVentec Fasadeplate på underkonstruksjonen
Egenskaper	• av rustfritt stål (A2) med Torx TX25 • borkapasitet StoVentec Stålskrue: 2 mm • borkapasitet StoVentec Aluminiumskrue: 3 mm
Format	• 5,0 x 32/42 mm (for underkonstruksjon av tre) • 5,5 x 24 mm (for underkonstruksjon av aluminium) • 6,0 x 28 mm (for underkonstruksjon av stål)

Underlag

Krav	Lekter av tre, stål eller aluminium i luftespalten bak fasadebekledningen må danne et rett og jevnt underlag slik at StoVentec Fasadeplater kan monteres plant uten sprang i plateskjøtene. Lektene må gi et luftet hulrom på minst 20 mm. Trelektene må være tørre og minst 70 mm brede.
------	---

Påføring

Påføring	Skruehodet monteres i liv med fasadeplatens overflate. Skruene monteres minst 20 mm fra platekanten. Forbruket avhenger av statiske beregninger og aktuelle vindbelastninger.
----------	--

Merking

Produktgrupp	Luftede fasadesystemer – underkonstruksjon
--------------	--

Særskilte opplysninger

Formålet med dette tekniske faktabladet er at brukeren skal kunne forsikre seg om at produktet er egnet for formålet. Bemerk at det alltid er brukeren som ansvar for vurderingen om produktets egnethet og holdbarhet iht. gjeldende situasjon. Anvendelse av produktet som ikke entydig nevnes i dette tekniske faktablad kan kun utføres etter samråd med Sto Norge. Uten samtykke er anvendelse av produktet på egen risiko. Dette gjelder spesielt dersom produktet anvendes i kombinasjon med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på www.sto.no, og det er brukerens ansvar å sørge for at gyldig teknisk faktablad anvendes. Sto Norge ansvarer for at informasjon i dette tekniske faktabladet er korrekt. Eksempler på hva som ligger utenfor Sto Norge sitt ansvar er lagring, konstruksjon, bearbeiding, kompatibilitet med andre produkter, utførelse og lokale forhold.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A

Teknisk faktablad

StoVentec Skrue

N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no