


Teknisk faktablad

StoVentec Tetningsbånd

Selvklebende fugebånd av impregnert mykskum



Karakteristikk

Anvendelse

- ut- og innvendig
- for tetting av fuger mellom bærende plate og L-avslutningsprofil av aluminium og fastskruing i horisontal og vertikal systemavslutning i fasadesystemene StoVentec S, C og M

Egenskaper

- selvklebende på begge sider
- UV-bestandig
- vanntett

Format

- 45 x 3 mm

Underlag

Krav

Underlaget må være stabilt, jevnt, tørt og fritt for stoffer som kan påvirke vedheften (f.eks. fett, smuss).

Påføring

Forbruk

Utførelse

Forbruk ca.

1,00 m/m

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Påføring

Mål lengden på L-avslutningsprofil av aluminium nøyaktig. Fugebåndet må være litt lengre enn profilen. Skjær fugebåndet rett av. Dra av den første beskyttelsesremsen på fugebåndet. Kleb fugebåndet på avslutningsprofilens innside i liv med profilkanten. Dra av den andre beskyttelsesremsen på fugebåndet. Plasser avslutningsprofilen på den bærende platens bakside, juster og skru fast med StoVentec Skrue (5,5 x 24 mm) fra forsiden og gjennom platen. Trykk fugebåndet tett mot profilskjøtene.

Leveranse

Farge

svart

Forpakning

rull

Teknisk faktablad

StoVentec Tetningsbånd

Lagring

Lagringsforhold

Lagres tørt.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no