Teknisk faktablad

StoVentro Disc

Perforert metallskive for justerbar innfesting av horisontale bæreprofiler

CE



Karakteristikk	
Anvendelse	• for utforming av distanseunderkonstruksjon ved luftede fasader • for innfesting av horisontale bæreprofiler
Egenskaper	• perforert • dreibar • av forsinket stål: S550GD + ZM 310 • med M8-venstregjenger (for StoVentro Threaded Rod MP og CA) eller StoVentro Disc SI med M8-høyregjenger (for Schöck Isolink Typ F): innvendig, sentrisk posisjonert • avlange hull: spesifikt posisjonert, for innfesting av horisontale bæreprofiler • integrerte korrugeringer: for økt bygningsdelfasthet
Format	• diameter: 140 mm • materialtykkelse: 2,0 mm • tilgjengelig med avlange hull. avlange hull: 5 x 30 mm / 5 x 50 mm / 5 x 32 mm
Særskilte egenskaper / anmerkninger	• forbruket avhenger av statikk

Påføring	
Påføring	1. Gjengestangen er forankret i underlaget. Påfør den perforerte metallskiven på gjengestangen. 2. Juster metallskivens posisjon eksakt: skru metallskiven på gjengene.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Hensynta følgende ved montering av metallskiven: – Justeringen av metallskiven er først utelukket når metallskiven er tilsluttet den horisontale bæreprofilen. 1. For dette justeres metallskivene på de ytre forankringspunktene og tilsluttes den horisontale bæreprofilen. 2. Skru de mellomliggende metallskivene på bæreprofilen og tilslutt til den horisontale bæreprofilen med nagler.

Lagring	
Lagringsforhold	Produktet må ikke belastes.

Teknisk faktablad
StoVentro Disc

Merking	
Produktgruppe	Luftede fasadesystemer – tilbehør
Sikkerhet	Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke. Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no