

Teknisk faktablad

StoVentro Rivet 100

Blindnagle for tilslutning av StoVentro Disc til
StoVentec Stålprofil



Karakteristikk

Anvendelse • for tilslutning av StoVentro Disc til StoVentec Stålprofil

Egenskaper

- blindnaglen hodeform: panhode
- naglen lukkes som en skive når den settes
- naglehylse av rustfritt stål: materialnummer 1.4567
- naglestift av rustfritt stål: materialnummer 1.4541
- skjærkraft: 3000 N, iht. DIN EN ISO 14589
- trekraft: 3000 N, iht. DIN EN ISO 14589
- klemområde: 2,5–3 mm
- borehull for innsetting av nagle: Ø 4,9–5,1 mm

Format

- lengde blindnagle: 60 mm
- diameter nagleskaft: 4,8 mm
- lengde nagleskaft: 11,5 mm
- diameter hode: 10 mm
- diameter naglestift: 3,2 mm

Utseende • blank

Merking

Produktgruppe Luftede fasadesystemer – tilbehør

Sikkerhet Produktet er et fabrikkat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Fachhandwerker-REACH.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Teknisk faktablad

StoVentro Rivet 100

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no