

Teknisk faktablad

StoVentro Threaded Rod MP

Gjengestang for montering av den perforerte metallskiven

**Karakteristikk****Anvendelse**

- for utforming av distanseunderkonstruksjon ved luftede fasader
- for montering av den perforerte metallskiven
- en prosjekterelatert statisk verifisering må gjennomføres

Egenskaper

- av rustfritt stål: materialnummer 1.4404, fasthetsklasse S235
- med integrert TX-drev: for enkel montering
- med skrusikring: for sikker montering
- høyregjenger med skrusikring: for gjennomgående sikker montering
- venstregjenger: for montering av den perforerte metallskiven

Format

- diameter: 10 mm
- høyregjenger, utvendig: M8 x 8 mm
- venstregjenger, utvendig: M8 x 25 mm
- tilgjengelige lengder, i mm: 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125

Særskilte egenskaper / anmerkninger

- gjengestangens lengde velges avhengig av isolasjonstykkelsen og systemtykkelsen
- flere lengder tilgjengelig på forespørsel
- forbruket avhenger av statikk

Påføring**Påføring**

1. Veggplaten er forankret i underlaget. Skru gjengestangen inn i veggplaten til den stopper. Den integrerte skruesikringen hindrer avskruing av gjengestangen ved montering av metallskiven.

Anvisninger:

- Herdetiden til skruesikringen avhenger av luftfuktigheten og omgivelsestemperaturen.
- Herdetiden er ca. 6 t ved romtemperatur.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

- Kontroller visuelt veggplatens gjenger og gjengestangen.
- Fjern eksisterende smuss fra gjengestangen.

Lagring**Lagringsforhold**

Produktet må ikke belastes.

Teknisk faktablad

StoVentro Threaded Rod MP

Merking

Produktgruppe Luftede fasadesystemer – tilbehør

Sikkerhet

Produktet er et fabrikkat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no