

Teknisk faktablad

Sto Aluminium T- og L-Profil

Profil for bekledning



Karakteristikk	
Anvendelse	• det luftede fasadesystemet StoVentec Fasade monteres på en underkonstruksjon av aluminiumsprofiler • horisontal eller vertikal bæreprofil for bekledning (f.eks. bærende plater, fasadepaneller, platematerialer)
Egenskaper	• av aluminium: kvalitet EN AW-6063 T66, toleranse iht. EN 755-9
Format	• T-Profil: 90 x 52,7 x 2,7 mm (flens) / 2,4 mm (sverd) • L-profil: 50 x 40 x 2,7 mm • stavlengder: 3 m eller 6 m
Underlag	
Krav	Underlaget må være jevnt og tørt.
Forberedelser	Veggholderen må monteres jevnt og oppfylle kravene til statisk beregning.
Påføring	
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	T-profilen er riflet 30 mm i midten av sverdet. Dette er det ideelle innfestingsområdet (og dybdeutjevning), da riflingen letter fastskruingen av T-profilen med veggholderen. T-profilens flens er også riflet. Dette reduserer kontaktflaten, leder ev. vann vertikalt bort og letter fastskruingen av StoVentec Fasadeplate eller StoVentec Agraffenprofiler. L-profilen er riflet utvendig på begge flensene og det ideelle innfestingsområdet er lett forsenket. Riflingen letter fastskruingen med Sto Skrue selv borende.
Leveranse	
Forpakning	i bunt eller enkeltvis
Merking	
Sikkerhet	Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke. Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Teknisk faktablad

Sto Aluminium T- og L-Profil

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no