


Teknisk faktablad

Sto Attikaprofil

Avslutningsprofil med integrert glassfibernet



Karakteristikk		
Anvendelse	• utvendig • for tilslutning til takfot i isolerte fasadesystemer	
Egenskaper	• av plast • med integrert glassfibernet • med tilhørende hjørnestykke	
Format	• profillengde: 230 cm • hjørnestykke: 10 x 10 cm	
Underlag		
Krav	Klebemørtelen for isolasjonsplatene må være tilstrekkelig herdet (tørke-/herdetid for organisk klebemasse eller mineralisk klebemørtel finnes i teknisk faktablad for gjeldende produkt). Rene, tørre, forskyvningsfrie og jevne isolasjonsplateflater, fluktende kanter.	
Forberedelser	Montering av attikabeslag	
Påføring		
Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m
De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier inkl. kapp basert på objektets forhold.		
Påføring	Påfør armeringsmassen heldekkende i nettremsens bredde. Legg profilen horisontalt og i flukt (så langt som mulig) i den ferske armeringsmassen, skyv inn under blikkeslaget og sparkl inn. Trekk overflødig armeringsmasse av med et glattebrett av rustfritt stål. De integrerte nettremsene må overlappes 10 cm i skjøtene. Tilslutt profilene ved bruk av medfølgende profilforbindere. For utforming av hjørner anbefales anvendelse av Sto Attikaprofil hjørnestykke. Ved utførelse av flatearmeringen trekkes nettet helt ut til pusskanten. Armeringen og sluttpussen må avsluttes i liv med pusskanten.	

Teknisk faktablad

Sto Attikaprofil

Leveranse

Farge hvit

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og plant.

Merking

Produktgruppe Isolerte fasadesystemer – tilbehør

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no