

Teknisk faktablad

Sto Bunnfyllingslist

Lukket rundprofil på polyetylenbasis for fylling av fuger



Karakteristikk

Anvendelse	• for fylling av fuger som deretter fylles med tetningsmasse, f.eks. StoSeal F 355 eller StoSeal F 505 • for å hindre tresidig heft av tetningsmasser
Egenskaper	• vannavvisende • elastisk
Format	• rundprofil

Påføring

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		

Leveranse

Forpakning	kartong
------------	---------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt.
-----------------	--------------

Merking

Produktgruppe	Isolerte fasadesystemer – tilbehør
---------------	------------------------------------

Teknisk faktablad

Sto Bunnfyllingslist

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
Telefaks: 66 81 35 01
info.no@sto.com
www.sto.no