

Teknisk faktablad

Sto Dekkprofil E

Tilleggsprofil for Sto Fugeprofil E



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • for dekking av fugesløyfen på Sto Fugeprofil E • for vertikale fuger • for fugebredder på 20–30 mm
-------------------	---

Egenskaper	• av plast • bevegelsesopptak • klemprofil • værbestandig • UV-bestandig
-------------------	--

Format	• lengde: 250 cm
---------------	--

Underlag

Krav	For å kunne anvende Sto Dekkprofil E må fugen utformes med Sto Fugeprofil E. Den totale tykkelsen (grunn- og slutt puss) må være maks. 7 mm. Sluttpussen må være tørr.
-------------	--

Forberedelser	Installer Sto Fugeprofil E iht. teknisk faktablad. Ferdigstill det isolerte fasadesystemet inkl. slutt puss.
----------------------	--

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Høyeste underlags- og lufttemperatur: +40 °C
----------------------------	---

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.	
		1,00	m/m
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		

Påføring	Sett dekkprofilen delvis inn i Sto Fugeprofil E og juster den vertikalt. Sørg for en liten avstand mellom dekkprofilene slik at termisk ekspansjon av profilene ikke hindres.
-----------------	---

Teknisk faktablad

Sto Dekkprofil E

Trykk dekkprofilen helt inn i fugen. Anvisning: Det er meget vanskelig, om ikke umulig, å fjerne eller flytte dekkprofilen etterpå. Jo smalere fuge, desto vanskeligere er det å fjerne dekkprofilen ettersom trykket er meget stort.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Profilen har ingen tettefunksjon. Den er ikke egnet for horisontale bygningsfuger.
---	--

Leveranse

Farge	hvit
--------------	------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt og plant.
------------------------	-----------------------

Merking

Produktgruppe	Isolerte fasadesystemer – tilbehør
----------------------	------------------------------------

Sikkerhet	Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke. Mer informasjon finnes på www.sto.de under Fachhandwerker-REACH.
------------------	---

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no