

Teknisk faktablad

Sto Dekkprofil V

Tilleggsprofil for Sto Fugeprofil V



Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- for dekking av fugesløyfen på Sto Fugeprofil V
- for vertikale fuger
- for fugebredder opp til 25 mm

Egenskaper

- av plast
- bevegelsesopptak
- klemprofil
- værbestandig
- UV-bestandig

Format

- lengde: 250 cm

Underlag

Krav

For å kunne anvende Sto Dekkprofil V må fugen utformes med Sto Fugeprofil V. Den totale tykkelsen (grunn- og sluttpuss) må være maks. 7 mm. Sluttpussen må være tørr.

Forberedelser

Installer Sto Fugeprofil V iht. teknisk faktablad. Ferdigstill det isolerte fasadesystemet inkl. sluttpuss.

Påføring

Påføringstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Høyeste underlags- og lufttemperatur: +40 °C

Forbruk

Utførelse

Forbruk ca.

1,00 m/m

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Teknisk faktablad

Sto Dekkprofil V

Påføring

Sett dekkprofilen delvis inn i Sto Fugeprofil V og juster den vertikalt. Sørg for en liten avstand mellom dekkprofilene slik at termisk ekspansjon av profilene ikke hindres. Trykk dekkprofilen helt inn i fugen. Anvisning: Det er meget vanskelig, om ikke umulig, å fjerne eller flytte dekkprofilen etterpå. Jo smalere fuge, desto vanskeligere er det å fjerne dekkprofilen ettersom trykket er meget stort.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Profilen har ingen tettefunksjon. Den er ikke egnet for horisontale bygningsfuger.

Leveranse

Farge hvit

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og plant.

Merking

Produktgruppe Isolerte fasadesystemer – tilbehør

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no