

Teknisk faktablad

Sto Fasadeplugg H 60

Isolasjonsinnfesting



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • for tre, platematerialer og metall (opp til 0,75 mm tykkelse) • egnet for overflatisk montering • egnet for forsenket montering • anbefalt forankringsdybde: > 25 mm
-------------------	--

Egenskaper	• forsenket montering i EPS for å unngå synlige pluggmerker • montering uten fresestøv er mulig
-------------------	---

Format	• skivediameter: 60 mm • skruens gjengediameter: 6 mm • skruehode: TX 25 • lengde fra 80 mm til 300 mm
---------------	--

Særskilte egenskaper / anmerkninger	• for tilbehør se systemverktøy – isolerte fasadesystemer • spesiallengder på forespørsel
--	---

Underlag

Krav	Underlaget må være tilstrekkelig bærekraftig for anvendelse av plugg. Isolasjonsmaterialets og underlagets egnethet må testes før anvendelse.
-------------	---

Forberedelser	Isolasjonsplatene påføres i forband, nedenfra og opp, rettlinjert, jevnt og fast på det klargjorte underlaget. Etter herding av klebmassen utføres ekstra innfesting av isolasjonsplatene.
----------------------	--

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: 0 °C
----------------------------	--

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	objektspesifikk	
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		

Teknisk faktablad

Sto Fasadeplugg H 60

Oppbygging	Iht. godkjenningen for det valgte isolerte fasadesystemet.
Påføring	Sett Sto Fasadeplugg H 60 i isolasjonen iht. pluggskissen. Overflatisk montering (all isolasjon): Skrue inn pluggskruen med egnet skrutrekker med bit Torx T25. Avslutt monteringen når pluggskiven er i liv med isolasjonsoverflaten. Lukk pluggskiven med et forseglingsselement (Sto Termoplugg VE). Forsenket montering (kun EPS, fra isolasjonstykkelse på 80 mm): Skrue inn pluggskruen med egnet skrutrekker og monteringsverktøyet Sto Montasjetool II MT. Avslutt monteringen når stoppskiven til Sto Montasjetool II MT ligger mot isolasjonsoverflaten. Dekk pluggskiven med Sto Termoplugg. Materialet i isolasjonen og rondellen må være identisk. Anbefalt brukslast: trefiberplater (tykkelse≥17,0 mm) 0,25 kN sponplater (tykkelse≥13,0 mm) 0,25 kN fibergipsplater (tykkelse≥12,5 mm) 0,15 kN OSB-plater (tykkelse≥16,0 mm) 0,25 kN massive treplater (tykkelse≥ 27,0 mm) 0,25 kN Ved fastsetting må en global sikkerhetsfaktor på 3 tas i betraktning. Denne kan variere avhengig av prosjektet.
Tørrking, herding, overarbeiding	Ytterligere belegg må utføres senest 6 uker etter montering av pluggen.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Tilbehør: Sto Montasjetool II MT (monteringsverktøy) Sto Montasjetool II MT oppgraderingssett Sto Montasjetool MTK (reservedelsett) Sto Reservebit Sto Termoplugg VE (forseglingselement) Sto Termoplugg
Leveranse	
Farge	hvit
Forpakning	kartong
Lagring	
Lagringsforhold	-

Teknisk faktablad

Sto Fasadeplugg H 60

Sertifikater/godkjenninger

ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (MW-L – system A / system B) Europeisk teknisk godkjenning
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (HWF og StoLevell Uni, plugg/klammer) Europeisk teknisk godkjenning
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS og StoArmat Classic / Classic plus) Europeisk teknisk godkjenning

Merking

Produktgruppe Isolerte fasadesystemer – tilbehør

Sikkerhet

Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Fachhandwerker–REACH.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
Telefaks: 66 81 35 01
info.no@sto.com
www.sto.no