

Teknisk faktablad

Sto Fugeprofil E

Profil for dilatasjonsfuger på jevne veggflater



Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- for utforming av dilatasjonsfuger mellom jevne veggflater i isolerte fasadesystemer
- for fugebredder på 20–30 mm

Egenskaper

- av plast
- med stabil nettforsterket fugesløyfe
- med avdragskant
- med integrert glassfibernet
- værbestandig
- UV-bestandig
- kombinerbar med Sto Dekkprofil E

Format

- lengde: 250 cm

Underlag

Krav

Isolasjonsplatenes klebemørtel må være tilstrekkelig herdet. Tørke- og herdetider for organisk klebemasse eller mineralsk klebemørtel finnes i gjeldende teknisk faktablad. Isolasjonsplateflatene må være rene, tørre, forskyvningsfrie og jevne samt ha fluktende kanter.

Forberedelser

Separer isolasjonsplatenes sjikt og fremstill en jevn, vertikal fuge. Alternativt: Fremstill en fuge med rene kanter ved klebing av isolasjonsplaten. Fugen må være ca. 20 mm bred for å sikre tilstrekkelig bevegelsesopptak etter montering av fugeprofilen.

Fyll hulrommet bak fugeprofilen med mineralull (klasse A2-s1, d0) iht. EN 13501-1.

Påføring

Forbruk

Utførelse

Forbruk ca.

1,00 m/m

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Teknisk faktablad

Sto Fugeprofil E

Sikkerhet



Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.



fugeutforming med Sto Fugeprofil E

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no

Teknisk faktablad

Sto Fugeprofil E