

Teknisk faktablad

Sto Hjørnevinkel rull Ideal

Nettvinkel med variabel vinkelutforming



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • for hjørneutforming i isolerte fasadesystemer • ved stump- eller spissvinklede ytterhjørner i bygninger
-------------------	--

Egenskaper	• av plast • med integrert glassfibernet • variabel vinkelutforming mulig • med stabil plastkant
-------------------	---

Format	• nettflens: 10 x 15 cm • lengde: 50 m
---------------	---

Underlag

Krav	Isolerte fasadesystemer: Klebemørtelen for isolasjonsplatene må være tilstrekkelig herdet (tørke-/herdetid for organisk klebemasse eller mineralsk klebemørtel finnes i teknisk faktablad for gjeldende produkt). Rene, tørre, forskyvningsfrie og jevne isolasjonsplateflater, fluktende kanter. Sanering av pussede overflater: Stabilt, jevnt, tørt og rent underlag – fritt for stoffer som kan påvirke vedheften (f.eks. smuss). Kontroller fasthet og hull.
-------------	---

Forberedelser	Sanering av pussede overflater: Slå av grove utstikkende deler, jevn ut større ujevnheter med f.eks. egnet mørtel.
----------------------	---

Påføring

Forbruk	Utførelse		Forbruk ca.	
			1,00	m/m
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.				

Teknisk faktablad

Sto Hjørnevinkel rull Ideal

Påføring

I kantområdet påføres armeringsmassen heldekkende i nettets bredde. Form hjørnevinkelen iht. bygningkantens geometri (sørg for at nettet er over), og deretter påfør den vertikalt og horisontalt samt uten bobler og folder. Trekk overflødig armeringsmasse av med et glattebrett av rustfritt stål (for å unngå en dobling av armeringssjiktet i hjørnene).

Ved utførelse av flatearmeringen trekkes nettet helt ut til hjørnet.

Leveranse

Farge hvit

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt.

Merking

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no