

Teknisk faktablad

Sto Kantprofil Y-Flex

Kantprofil med variabel vinkelutforming og avdragskant



Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- for kantutforming
- også for tredimensjonalt utformede isolerte fasader
- for ytterhjørner med en vinkel på $\geq 60^\circ$
- for innerhjørner med en vinkel på $\geq 90^\circ$

Egenskaper

- av plast
- med integrert glassfibernet
- variabel vinkelutforming er mulig
- med avdragskant

Format

- avdragskant: 6 mm
- lengde: 250 cm

Underlag

Krav

Isolasjonsplatenes klebemørtel må være tilstrekkelig herdet. Tørke- og herdetider for organisk klebmasse eller mineralsk klebemørtel finnes i gjeldende teknisk faktablad. Isolasjonsplateflatene må være rene, tørre, forskyvningsfrie og jevne samt ha fluktende kanter.

Påføring

Påføringstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: $+5^\circ\text{C}$
Høyeste underlags- og lufttemperatur: $+40^\circ\text{C}$

Teknisk faktablad

Sto Kantprofil Y-Flex

Påføring

Variant 1:

Påfør grunnpuss på begge sider av kanten i en bredde på 15 cm. Bak en min. 20 cm bred nettremse av glassfiber inn i grunnpussen. Påfør grunnpuss igjen på området der kantprofilen skal innbakes. Sett kantprofilen i grunnpussen, juster nøyaktig og bak inn. Armer hele flaten og trekk nettet helt ut til kantprofilens avdragskant. La grunnpussen herde. Belegg fasadeflaten med en sluttpuss.

Variant 2:

Armer fasadeflaten heldekkende. Før nettet min. 10 cm rundt kanten på innerhjørnet eller ytterhjørnet, slik at nettremsene overlapper hverandre i dette området. La grunnpussen tørke helt. Påfør grunnpuss igjen på området der kantprofilen skal innbakes. Sett kantprofilen i grunnpussen, juster nøyaktig og bak inn. La grunnpussen herde. Belegg fasadeflaten med en sluttpuss.

Variant 3 (kun ved mineralsk grunnpuss):

Armer fasadeflaten heldekkende. Før nettet min. 10 cm rundt kanten på innerhjørnet eller ytterhjørnet, slik at nettremsene overlapper hverandre i dette området. Påfør grunnpuss igjen umiddelbart på det ferske grunnpussjiktet i området der kantprofilen skal innbakes. Sett kantprofilen i grunnpussen, juster nøyaktig og bak inn. La grunnpussen herde. Belegg fasadeflaten med en sluttpuss.

Anvisning for alle varianter: Sørg for at kantprofilens avdragskant stikker ut fra grunnpussjiktet, slik at den etter påføring av sluttpussen fortsatt er litt synlig. Spesielt ved tredimensjonalt formede isolerte fasadesystemer er det viktig at avdragskanten er synlig.

Leveranse

Farge hvit

Lagring

Lagingsforhold Lagres tørt og plant.

Merking

Produktgruppe Isolerte fasadesystemer – tilbehør

Sikkerhet

Produktet er et fabrikat. Fremstilling av sikkerhetsdatablad iht. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, Vedlegg II, kreves ikke.
Mer informasjon finnes på www.sto.de under Service & Tools / REACH-Verordnung.

Teknisk faktablad


Sto Kantprofil Y-Flex

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.



Sto Kantprofil Y-Flex – tegninger og anvendelseseksempel

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no