


Teknisk faktablad

Sto Kantprofil Y

Kantprofil for middels- og tykksjiktet grunnpuss



Karakteristikk		
Anvendelse	• utvendig • for hjørneutforming ved middels- og tykksjiktet grunnpuss	
Egenskaper	• av plast • med integrert glassfibernet	
Format	• avdragskant/sjikttykkelse: 5 mm, 10 mm • nettflens: 10 x 15 cm • lengde: 250 cm	
Underlag		
Krav	Klebemørtelen for isolasjonsplatene må være tilstrekkelig herdet (tørke-/herdetid for organisk klebemasse eller mineralsk klebemørtel finnes i teknisk faktablad for gjeldende produkt). Rene, tørre, forskyvningsfrie og jevne isolasjonsplateflater, fluktende kanter. Sanering av pussede overflater: Stabilt, jevnt, tørt og rent underlag – fritt for stoffer som kan påvirke vedheften (f.eks. smuss). Kontroller fasthet og hull.	
Forberedelser	Sanering av pussede overflater: Slå av grove utstikkende deler, jevn ut større ujevnheter med f.eks. egnet mørtel.	
Påføring		
Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		
Påføring	Påfør armeringsmasse i tilstrekkelig sjikttykkelse i hjørnene. Legg profilen vertikalt og horisontalt i den ferske armeringsmassen og sparkl inn. Ved utførelse av flatearmeringen trekkes nettet helt ut til kanten fra begge sider.	

Teknisk faktablad

Sto Kantprofil Y

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt og plant.
-----------------	-----------------------

Merking

Produktgruppe	Isolerte fasadesystemer – tilbehør
---------------	------------------------------------

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no