


Teknisk faktablad

Sto Overgangsprofil

Avslutningsprofil med integrert glassfibernet



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • for utforming av overgang til metallbeslag (f.eks. flate tak, terrasser) i isolerte fasadesystemer
Egenskaper	• av plast, med integrert glassfibernet • med plastplugg for valgfri innfesting i isolasjon
Format	• lengde: 250 cm

Underlag

Krav	Isolerte fasadesystemer: Isolasjonsplatenes klebemørtel må være tilstrekkelig herdet. Tørke- og herdetider for organisk klebemasse eller mineralsk klebemørtel finnes i gjeldende teknisk faktablad. Isolasjonsplatene må være rene, tørre, forskyvningsfrie og jevne samt ha fluktende kanter. Anbefaling: Armer isolasjonsplatene før påføring av metallbeslaget. Sanering av pussoverflater: Underlaget må være stabilt, jevnt, tørt og fritt for stoffer som kan påvirke vedheften (f.eks. fett, smuss). Kontroller underlaget for fasthet og hull.
Forberedelser	Sanering av pussoverflater: Slå av grove utstikkende pussdeler. Jevn ut større ujevnheter med f.eks. egnet mørtel. Generelt: Påfør metallbeslaget og fest det tilstrekkelig til underlaget. Ved festing av metallbeslag i isolasjon, anvend egnede StoFix monteringslementer.

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Høyeste underlags- og lufttemperatur: +40 °C
----------------------------	---

Teknisk faktablad

Sto Overgangsprofil

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.	
Påføring		
	Sett profilen på eksisterende blikk slik at det dannes noen få millimeter klaring over blikkets overkant for bevegelsesopptak. Skjøtene mellom blikkelementene og skjødene mellom profilene anordnes i forband. Juster profilen i flukt. Fest profilen i isolasjonen med medfølgende plastplugger.	
	Brett den integrerte nettremsen frem. Påfør grunnpuss i samme bredde som profilen og den integrerte nettremsen. Bak profilen og nettremsen inn i den ferske grunnpussen.	
	La grunnpussen tørke. Armer hele flaten og trekk Sto Armeringsnett helt ut til profilens avdragskant.	
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Hver profil leveres med 6 plastplugger. Dermed er det mulig å sette pluggene i en avstand på ca. 50 cm.	
Leveranse		
Farge	hvit	
Lagring		
Lagringsforhold	Lagres tørt og plant.	
Merking		
Produktgruppe	Isolerte fasadesystemer – tilbehør	

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Teknisk faktablad

Sto Overgangsprofil

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no