


Teknisk faktablad

Sto Pussavslutningsprofil

Avslutningsprofil med stopp og integrert glassfibernet



Karakteristikk

Anvendelse	• ut- og innvendig • for fremstilling av rette pussavslutninger
Egenskaper	• av plast • med integrert glassfibernet
Format	• avdragskant/sjikttykkelse: 3, 6, 10, 15, 20 mm • lengde: 240 cm

Underlag

Krav	Flatearmeringen må være tilstrekkelig herdet (tørke-/herdetid for armeringsmasse finnes i teknisk faktablad for gjeldende produkt). Rene, tørre og jevne armeringssjikt, fluktende kanter.
-------------	---

Påføring

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m

De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier inkl. kapp basert på objektets forhold.

Påføring	Påfør armeringsmassen heldekkende i nettremsens bredde. Legg profilen horisontalt i den ferske armeringsmassen og sparkl inn. Trekk overflødig armeringsmasse av med et glattebrett av rustfritt stål. Påfør ytterligere pussjikt etter tørking. Trekk strukturpussen av over avdragskanten, innarbeid glatt puss på kanten. I tilfeller der pussavslutningsprofilen monteres før flatearmeringen, trekkes armeringsnettet helt ut til pusskanten. Dermed sikres en tilstrekkelig nettoverlapping i skjøtene.
-----------------	---

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Avdragskanten forblir synlig. Ved horisontal anvendelse må ikke profilen danne utstikkende kanter hvor vann kan samles.
---	--

Teknisk faktablad

Sto Pussavslutningsprofil

Leveranse

Farge hvit

Forpakning kartong

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og plant.

Merking

Produktgruppe Isolerte fasadesystemer – tilbehør

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no