


Teknisk faktablad

Sto Sokkelarmeringsprofil Perfekt

Tilleggsprofil med integrert glassfibernet

**Karakteristikk**

Anvendelse	• utvendig • for festing på Sto Sokkellist Universal • for overbygging av skjøter på Sto Sokkellist, for å sikre en minste sjikttykkelse av armeringer ved sokkelavslutning
-------------------	---

Egenskaper	• av plast, med integrert glassfibernet
-------------------	---

Format	• lengde: 230 cm • dryppkant: 3 og 6 mm • lengde: 240 cm • dryppkant: 10 mm
---------------	---

Underlag

Krav	Klebemørtelen for isolasjonsplatene må være tilstrekkelig herdet (tørke-/herdetid for organisk klebemasse eller mineralisk klebemørtel finnes i teknisk faktablad for gjeldende produkt). Rene, tørre, forskryvningsfrie og jevne isolasjonsplateflater, fluktende kanter.
-------------	---

Forberedelser	Montering av Sto Sokkellist Universal iht. teknisk faktablad.
----------------------	---

Påføring

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		

Påføring	Profilen festes før armering av overflaten utføres med systemtilhørende armeringsmasse. Skyv inn profilen nedenfra på dryppkanten til Sto Sokkellist Universal til den klikker på plass. Skjøl profilene fugefritt. Påfør armeringsmassen heldekkende i nettremsens bredde og sparkl den perforerte flensen og nettremsen inn i den ferske armeringsmassen. Ved utførelse av flatearmeringen trekkes nettet helt ut til dryppnesens innerkant. På denne måten garanteres det at nettet dekkes fullstendig av armeringsmassen.
-----------------	---

Teknisk faktablad

Sto Sokkelarmeringsprofil Perfekt

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Sokkelarmeringsprofilen må ikke skjøtes i skjøtene til sokkellisten.
---	--

Leveranse

Farge	hvit
--------------	------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt.
------------------------	--------------

Merking

Produktgruppe	Isolerte fasadesystemer – tilbehør
----------------------	------------------------------------

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no