

Teknisk faktablad

Sto Sokkellist drenert

Hullet aluminiumsprofil for sokkelavslutning



Karakteristikk		
Anvendelse	• for sokkelavslutning i isolerte fasadesystemer	
Egenskaper	• av eloksert aluminium • ekstrudert for høyeste stabilitet • med integrert dryppkant	
Format	• dybde: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm • lengde: 200 cm	
Underlag		
Krav	Underlaget må være jevnt og bærekraftig. Kontroller fasthet og hull.	
Forberedelser	Slå av grove utstikkende deler. Jevn ut større ujevnheter med egnet mørtel.	
Påføring		
Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
		1,0 m/m
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.	
Påføring	Plasser profilen horisontalt og vertikalt i den på forhånd fastsatte høyde. Ved massive underlag anvendes Sto Spikerplugg S UEZ 8 (3 stk./m). Ved lette stendervegger kan StoVentec Skrue anvendes (3 stk./m). Anvend de to ytterste borehullene for innfesting. Avstanden mellom innfestingspunktene er maks. 300 mm. Mindre ujevnheter i underlaget kan utjevnes med Sto Distansebrikke. Avstanden i skjøten mellom listene må være 2–3 mm. Tilslutt profilene med Sto Sokkellistforbinder (monteringshjelp). Etter montering av profilene påføres isolasjonsplatene. Profil- og plateskjøtene må anordnes i forband. Ved utførelse av flatearmeringen trekkes nettet helt ut til profilens underkant.	
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Profilens dybde må tilsvare isolasjonstykkelsen. For utforming av hjørner anbefales anvendelse av Sto Sokkellist Universal hjørnebit. Ved tynnsjiktet armering anbefales ytterligere anvendelse av Sto Sokkelarmeringsprofil Perfekt. Ved middels- og tykksjiktet armering må Sto Utstikksprofil Novo anvendes for eksakt utforming av nedre kantområde.	

Teknisk faktablad

Sto Sockellist drenert

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og plant.

Merking

Produktgruppe Isolerte fasadesystemer – tilbehør

Særskilte opplysninger

Formålet med dette tekniske faktabladet er at brukeren skal kunne forsikre seg om at produktet er egnet for formålet. Bemerk at det alltid er brukeren som ansvar for vurderingen om produktets egnethet og holdbarhet iht. gjeldende situasjon. Anvendelse av produktet som ikke entydig nevnes i dette tekniske faktablad kan kun utføres etter samråd med Sto Norge. Uten samtykke er anvendelse av produktet på egen risiko. Dette gjelder spesielt dersom produktet anvendes i kombinasjon med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på www.sto.no, og det er brukerens ansvar å sørge for at gyldig teknisk faktablad anvendes. Sto Norge ansvarer for at informasjon i dette tekniske faktabladet er korrekt. Eksempler på hva som ligger utenfor Sto Norge sitt ansvar er lagring, konstruksjon, bearbeiding, kompatibilitet med andre produkter, utførelse og lokale forhold.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
Telefaks: 66 81 35 01
info.no@sto.com
www.sto.no