

Teknisk faktablad

Sto Svinnarmering

Tilskåret glassfibernet



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • for svinnarmering av fasadeåpninger i isolerte fasadesystemer
Egenskaper	• alkalibestandig • fri for myknere
Format	• 40 x 30 cm

Underlag

Krav	Stabilt, jevnt, tørt underlag – fritt for stoffer som kan påvirke vedheften (f.eks. fett, smuss).
Forberedelser	Isolasjonsplatene påføres i forband, nedenfra og opp, rettlignet, jevnt og tett på det klargjorte underlaget. Etter herding av klebmassen utføres armering av isolasjonsplatene.

Påføring

Påføring	På hjørnene til vindus- og døråpninger må svinnarmering utføres før påføring av grunnpuss. På tilsvarende hjørner påføres valgt grunnpuss i tilstrekkelig sjikttykkelse og Sto Svinnarmering bakes inn uten bobler og folder i ytre tredjedel av armeringen. Etter fullstendig tørking av grunnpussen utføres armeringen av flaten.
Tørking, herding, overarbeiding	Avhengig av bl.a. værforhold og valgt grunnpuss.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	For rasjonell utførelse av innerhjørne- og svinnarmering anbefales anvendelse av Sto Hjørnevinkel kombi.

Leveranse

Farge	hvit
Forpakning	kartong

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt.
------------------------	--------------

Teknisk faktablad

Sto Svinnarmering

Merking

Produktgruppe	Armeringsnett
---------------	---------------

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no